

BOLETIM TÉCNICO**NOME DO PRODUTO: GRAFIATO****DATA: 29/12/2020****REVISÃO: 00****PÁGINA: 1 / 4****1. DESCRIÇÃO**

Grafiato é uma textura com grãos maiores que criam efeitos rústicos de ranhuras e desenhos diferenciados. O produto apresenta características hidrorrepelente que confere maior durabilidade à pintura, por impedir a penetração de umidade, traz em sua formulação componentes que dão à parede um acabamento riscado especial, que realçam a textura e a hidrorrepelência, fácil aplicação, boa aderência e ótima homogeneidade. Este composto é feito de acordo com a Norma Brasileira – NBR 11702:2010.

1.1 Composição do produto

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e tensoativos etoxilados.

2. INDICAÇÃO

Indicado para texturar superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repinturas sobre PVA ou acrílico.

3. INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

Para a realização da aplicação deve-se inicialmente preparar a superfície que será aplicada e observar as condições climáticas que o ambiente está sujeito.

3.1 Preparação da superfície

Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Inkor Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento.

No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” – reboco fraco, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Inkor Fundo Preparador, para torná-las firmes.

Sempre que desejado ou necessário nivelar a superfície, utilizar Inkor Massa Corrida (interior)/ Inkor Massa Acrílica (interior e exterior). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Importante: Inkor Grafiato é um produto de excelente resistência ao intemperismo, mas para otimizar sua performance é necessário a aplicação de no mínimo duas demãos de tinta sobre a superfície.

3.2 Antes da aplicação

Verificar a temperatura do ambiente sendo recomendado que não ocorra aplicação caso o ambiente apresente temperaturas abaixo de 10°C e/ou umidade relativa maior que 90%. Não se recomenda também a aplicação sobre reboco com menos de 28 dias de cura.

BOLETIM TÉCNICO**NOME DO PRODUTO: GRAFIATO****DATA: 29/12/2020****REVISÃO: 00****PÁGINA: 2 / 4****4. MISTURA**

Este produto já está pronto para uso, não necessitando realizar nenhuma diluição.

5. APLICAÇÃO**5.1 Instrumento de aplicação**

<i>Etapas</i>	<i>Instrumento</i>
<i>Para carregar a parede</i>	Desempenadeira ou espátula de aço.
<i>Para riscar</i>	Desempenadeira de plástico ou madeira.

5.2 Números de demãos

Uma única demão do produto.

5.3 Secagem do produto

A secagem do produto ocorre primeiramente ao toque correspondendo a 4 horas após a aplicação, a secagem final ocorre após 16 horas da aplicação, já a cura total da mistura ocorre após 4 dias da aplicação da demão.

6. LIMPEZA

Enquanto o produto esteja molhado lavar com água e detergente neutro esfregando com um pano/esponja. Caso o produto já esteja seco recomenda-se raspar com o auxílio de uma espátula.

6.1 Manutenção/ Limpeza da aplicação

Lavar com água e detergente neutro.

BOLETIM TÉCNICO**NOME DO PRODUTO: GRAFIATO****DATA: 29/12/2020****REVISÃO: 00****PÁGINA: 3 / 4****7. DADOS TÉCNICOS E PROPRIEDADES DO PRODUTO**

<i>Propriedade</i>	<i>Grafiato</i>
Coloração	<i>Acinzentada</i>
Compostos orgânicos Voláteis	3,5 g/L
Sólido/Peso	80,00 – 82,00 %
Sólidos/Volume	62,00 – 64,00 %
Densidade	1,89 – 1,92 g/cm ³
pH	8,5 – 9,0
Brilho (Acabamento)	<i>Textura em relevo</i>

8. CONSUMO

<i>Superfície</i>	<i>Rendimento</i>
<i>Reboco, blocos de concreto, concreto, fibrocimento, massa corrida/acrílica e repintura</i>	7 a 10 m ² / balde de 30 kg / demão

9. FORNECIMENTO

Latas de 18 L e 3,6 L.

10. ARMAZENAGEM

Manter o produto em embalagem original, fechada, em local fresco e arejado.

11. PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

BOLETIM TÉCNICO**NOME DO PRODUTO: GRAFIATO****DATA: 29/12/2020****REVISÃO: 00****PÁGINA: 4 / 4****12. INFORMAÇÕES INPORTANTES**

Em casos excepcionais, onde seja necessária uma análise técnica do produto, favor entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), tendo em mãos a nota fiscal de compra do(s) produto(s).

Para maiores informações de nossos produtos, dicas de aplicação, preparação de produtos e superfícies, sistemas de pintura, instrumentos de pintura, defeitos de pintura etc., visite nosso site www.inkor.com.br

13. VALIDADE

Respeitadas as condições de estocagem, o produto tem validade de 36 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

14. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engenheiro químico Eduardo Pereira de Souza
CRQ N°: 13301724 – 13° Região